
SIEMENS

Datenblatt für dU/dt-Filter plus VPL



Artikel-Nr. : **6SL3000-2DH33-3AA0**

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Ausgangsstrom	330 A

Allgemeine technische Daten

Verlustleistung	dU/dt-Drossel	Voltage Peak Limiter (VPL)
bei 690 V / 50 Hz	0,595 kW	0,042 kW
bei 575 V / 60 Hz	0,620 kW	0,039 kW
bei 690 V / 150 Hz	0,661 kW	0,036 kW

Anschlüsse

Leitungslänge		
für Motor, max. (geschirmt)	300 m (984 ft)	
für Motor, max. (ungeschirmt)	450 m (1.476 ft)	

Ausführung	dU/dt-Drossel	Voltage Peak Limiter (VPL)
Leistungsleitung	Bohrung für M10	-
Last	Bohrung für M10	-
PE-Leiter	Schraube M6	Klemmen 35 mm2
dU/dt-Drossel	-	Klemmen 70 mm2
Zwischenkreis	-	Klemmen 70 mm2

Mechanische Daten

Schutzart	IP00	
	dU/dt-Drossel	**Voltage Peak Limiter (VPL)**
Nettogewicht	135 kg (298 lb)	16 kg (35 lb)
Maße		
Breite	4.600 mm (18,10 in)	392 mm (15,40 in)
Höhe	3.600 mm (14,20 in)	285 mm (11,20 in)
Tiefe	2.750 mm (10,80 in)	210 mm (8,27 in)

Normen

Normen-Konformität	CE, cURus