SIEMENS

Datenblatt 6FC5370-5AA30-0AA0

Ersatzteil SINUMERIK 828D CNC-Hardware PPU 261.3 horizontal



Allgemeine Informationen	
Produkt-Markenname	SINUMERIK
Produkt-Bezeichnung	CNC-Steuerung
Produkttyp-Bezeichnung	828D
Produkt-Kurzbezeichnung	PPU 261.3
Leistungsdaten	
aufgenommene Wirkleistung / maximal	60 W
relative positive Toleranz / bei DC / bei 24 V	20 %
relative negative Toleranz / bei DC / bei 24 V	15 %
Überbrückungszeit / bei Netzausfall	3 ms; 20 ms mit Stromversorgung SITOP smart
Schutzart, Schutzklasse	
Schutzart IP / frontseitig	IP65; Bei geschlossener Frontklappe
Schutzart IP / rückseitig	IP20 / UL open type
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	K
Umgebungsbedingungen	
Umweltkategorie / gemäß IEC 60721-3-3	Klasse 3K5 Betauung und Eisbildung ausgeschlossen. Niedrige Lufttemperatur 0 °C.
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	12/31/2099
SVHC Stoffname	Blei CAS-Nr. 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) CAS-Nr. 1317-36-8 4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA) CAS-Nr. 80-05-7 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM) [deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab] CAS-Nr. -
Umgebungstemperatur	
● frontseitig / während Betrieb	0 ... 45 °C, 32 ... 113 °F
● rückseitig / während Betrieb	0 ... 55 °C, 32 ... 131 °F
● während Transport	-20 ... +60 °C, -4 ... +140 °F
● während Lagerung	-25 ... +55 °C, -13 ... +131 °F
Relative Luftfeuchte	
● bei 25 °C / während Betrieb	5 ... 90 %
● bei 25 °C / während Transport	5 ... 95 %
● bei 25 °C / während Lagerung	10 ... 100 %
Aufbauart, Montage	
Einbaulage / des Bedienpanels	Vertikal
Bauform, Maße, Gewichte	
Breite	483 mm, 19,02 in
Höhe	220 mm, 8,66 in
Tiefe	105 mm, 4,13 in

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Nettogewicht	4,5 kg, 9,92 lb

Klassifizierungen

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-24-21-02
eClass	14	27-24-21-02
eClass	12	27-24-21-02
eClass	9.1	27-24-21-02
eClass	9	27-24-21-02
eClass	8	27-24-21-02
eClass	7.1	27-24-21-02
eClass	6	27-24-21-02
ETIM	10	EC001422
ETIM	9	EC001422
ETIM	8	EC001422
ETIM	7	EC001422
UNSPSC	15	43-20-15-42

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

EMV

EMV

Funktionale Sicherheit

Herstellererklärung

Herstellererklärung

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens