SIEMENS

Datenblatt 1PH7107-7FG02-0WK3

	****Ersatzteil**** SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 10.5kW, 2000U/min, 50.1Nm VC: 12kW, 2300U/min, 49.8Nm 26A, ohne Bremse; 3AC 400V, 50Hz, mit Lüfter metrische Kabeleinführung nach EN 50262; Absoluter Motorgeber 1 VSS 2048 P/U; mit Drive-CLiQ-Schnittstelle BS-seitig am Klemmenkasten Klemmenkasten oben Kabel rechts; Bauform IM B5 (IM V1, IM V3); kundenspez. Lageraus- führung mit breiten Lagern; glatte Welle ohne Passfeder Luftrichtung von BS nach AS; IP55, Lüfter IP54 Normalanstrich (RAL 7016); IP 55, FAN IP 54, STANDARD PAINT FINISH (RAL 7016)

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens