SIEMENS

MOTION CONNECT 300



Podobné zobrazení

Obj. č. : **6FX3002-2DB10-1BA0**

Č. zakázky zákazníka :
Č. zakázky :
Č. nabídky :
Poznámka :

Č. položky :
Č. komentáře :
Projekt :

Elektrické údaje	
Počet vodičů x průřez v mm²	3 x 2 x 0.22 + 2 x 2 x 0.25
Zkušební napětí vztažené na efektivní hodnotu na napájecích vodičích	500 V
Zkušební napětí vedení O0/U vztažené na napájecí napětí podle normy EN 50395	30 V/30 V

Mechanické parametry	
Minimální rádius ohybu (při pevném položení)	6 x průměr
Minimální rádius ohybu (v případě pohyblivého vedení)	155mm
Počet ohybů, max.	1 000 000
Maximální přípustné zatížení v tahu u pevně položeného vedení	50 N/mm²
Maximální přípustné zatížení v tahu u pohyblivého se vedení	20 N/mm²
Torzní zatížení	Absolutně 30°/m
Typ připojení	Úhlový konektorový spoj s orientovatelným výstupem kabelu (je zapotřebí demontovat konektor)
Délka	10,0 m

Technické údaje	
Teplota okolního prostředí	
Provoz v případě pevně položeného vedení	-25 ... 80,0 °C
Druh kabelu	Signálový kabel (snímač absolutní hodnoty)
Materiál pláště kabelu	PVC
Druh izolace	PVC
Druh krytí	IP65
Norma pro protipožární chování: Odolnost proti šíření plamene	EN 60332-1-1 do 1-3
Odolnost kabelu proti působení oleje	EN 60811-2-1 (pouze minerální olej)
Potrvzení označení CE	Ne
Potvrzení schválení UL	Ne
Potvrzení shody RoHS	Ano