SIEMENS

Datenblatt für dU/dt-Filter plus VPL

Artikel-Nr. : **6SL3000-2DH38-1AA0**



Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Ausgangsstrom	810 A

Allgemeine technische Daten

Verlustleistung	dU/dt-Drossel	Voltage Peak Limiter (VPL)
bei 690 V / 50 Hz	0,828 kW	0,106 kW
bei 575 V / 60 Hz	0,867 kW	0,100 kW
bei 690 V / 150 Hz	0,927 kW	0,091 kW

Anschlüsse

Leitungslänge		
für Motor, max. (geschirmt)	300 m (984 ft)	
für Motor, max. (ungeschirmt)	450 m (1.476 ft)	

Ausführung	dU/dt-Drossel	Voltage Peak Limiter (VPL)
Leistungsleitung	2 × Bohrung für M12	-
Last	2 × Bohrung für M12	-
PE-Leiter	Schraube M6	Stehbolzen M8
dU/dt-Drossel	-	Bohrung für M10
Zwischenkreis	-	Bohrung für M10

Mechanische Daten

Schutzart	IP00	
	dU/dt-Drossel	**Voltage Peak Limiter (VPL)**
Nettogewicht	160 kg (353 lb)	72 kg (159 lb)
Maße		
Breite	445 mm (17,50 in)	309 mm (12,20 in)
Höhe	385 mm (15,20 in)	1.313 mm (51,70 in)
Tiefe	312 mm (12,30 in)	400 mm (15,70 in)

Normen

Normen-Konformität	CE, cURus