SIEMENS

## Datenblatt 6AG4114-1PM32-6FX0

***Nicht mehr verfügbar*** SIMATIC IPC847C (Rack PC, 19", 4HE); Schnittstellen:2xGBIT LAN(RJ45) 1x DVI-I; audio; 2x COM; 1x LPT; 2x PS/2; 4xUSB 2.0 rückseitig, 2x USB 2.0 frontseitig; Temp. und Lüfterüberwachung; Watchdog, Kartenniederhalter Core I7-610E (2C/4T, 2,53 GHz, 4MB Cache, TB, VT-X, VT-D, EM64-T, Amt); Grund-Board mit PROFIBUS/MPI 2x 500 GB HDD SATA; M Wechselrahmen; frontseitig 6 GB DDR3 SDRAM (1x2GB, 1x4GB), Dual Channel DVD +/-RW Busbaugruppe 11 Slot: 7xPCI, 1x PCIE X16 belegt, 3x PCIE X4; +Grafikkarte PCIE X16, 2x DP (2x DVI über 2x DP-DVI-Adapter Windows 7 Ultimate, 64 Bit, MUI (de, en, fr, es, it); SP1 beigelegt ohne Software 110/230V Industrie-Netzteil mit NAMUR, Netzkabel Europa

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Produkttyp-Bezeichnung | IPC847C |
| **Versorgungsspannung** | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC 100 - 240 V |
| Netzfrequenz | |
| ● Nennwert 50 Hz | Ja |
| ● Nennwert 60 Hz | Ja |
| **Prozessor** | |
| Prozessortyp | Core i7-610E (2,53 GHz 2C/4T, 4 MB Cache, TB, VT-x, VT-d, EM64T); Core i5-520E (2,4 GHz, 2C/4T, 3 MB Cache, TB, VT-x, VT-d, EM64T); Core i3-330E (2,13 GHz, 2C/4T, 3 MB Cache, VT-x, EM64T) |
| **Laufwerke** | |
| Festplatte | 250 Gbyte oder 500 Gbyte SATA HDD, RAID1 / RAID5 HDD, 32 Gbyte SATA SSD, Einbau intern an die Laufwerkträgerplatte, im schock- und vibrationsgedämpften Laufwerkshalter oder im Front-Laufwerkshalter im Wechselrahmen |
| **Speicher** | |
| Art des Speichers | DDR3-SDRAM |
| Hauptspeicher | 1 Gbyte bis 8 Gbyte, ECC optional |
| Speicherkapazität des Hauptspeichers, max. | 8 Gbyte |
| **Schnittstellen** | |
| Schnittstellen/Bustyp | 2x COM, 1x LPT, 1x DVI-I, 2x PS/2, Audio (Mikrofon In, Line Out), 7x USB 2.0, 2x Gigabit Ethernet, PROFIBUS oder PROFINET optional |
| serielle Schnittstelle | COM1: 1x V.24 (RS 232), COM2: 1x V.24 (RS 232C) |
| Videoschnittstellen | |
| ● Grafikschnittstelle | 1x DVI-I oder 1x VGA (via Adapter) optional |
| Industrial Ethernet | |
| ● Industrial-Ethernet-Schnittstelle | |
| — 100 Mbit/s | Ja |
| — 1000 Mbit/s | Ja |
| **Alarme/Diagnosen/Statusinformationen** | |
| Statusanzeige LED | POWER; HARDDISK; ETHERNET 1; ETHERNET 2; PN I MPI/DP; WATCHDOG; TEMP; HDD1 ALARM; HDD2 ALARM; HDD3 ALARM |
| **Integrierte Funktionen** | |
| Überwachungsfunktionen | |
| ● Temperaturüberwachung | Ja |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| ● min. | 5 °C |
| ● max. | 50 °C |
| Schwingungen | |
| ● Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6 | geprüft nach IEC 60068-2-6: 10 Zyklen, 10 Hz bis 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz bis 500 Hz: 4,9 m/s² (0,5 g) |
| **Betriebssysteme** | |
| vorinstalliertes Betriebssystem | Windows XP Professional, 32-Bit, MUI; Windows 7 Ultimate, 32-Bit, MUI; Windows Server 2008 Standard Edition inkl. 5 Client, 32-Bit, MUI |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

## Approbationen / Zertifikate

### allgemeine Produktzulassung

Sonstige | Herstellererklärung | Herstellererklärung | China RoHS

### EMV | Gefahrgut

Gefahrgutinformation | Gefahrgutinformation | UN 38.3 Prüfzusammenfassung

**letzte Änderung:** 16.06.2026


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens