SIEMENS

Error:
No CAD-Data
available for this
configuration.

MOTION CONNECT 500

Obj. č. : 6FX5002-2DC10-1FA0

Podobné zobrazení

Č. zakázky zákazníka :
Č. zakázky :
Č. nabídky :
Poznámka :

Č. položky :
Č. komentáře :
Projekt :

Elektrické údaje	
Provedení snímače	Snímač motoru DRIVE-CLiQ
Zkušební napětí vztažené na efektivní hodnotu na signálových vodičích	500 V
Zkušební napětí vedení O0/U vztažené na napájecí napětí podle normy EN 50395	30 V

Mechanické parametry	
Provedení na straně motoru	RJ45 DRIVE-CLiQ
Provedení na straně měniče	DRIVE-CLiQ RJ45
Vnější průměr Dmax	7,1 mm
Minimální rádius ohybu (při pevném položení)	35 mm
Minimální rádius ohybu (v případě pohyblivého vedení)	125 mm
Počet ohybů, max.	100 000
Rychlost posuvu max.	30 m/min
Horizontální zrychlení max.	2 m/s²
Maximální přípustné zatížení v tahu u pevně položeného vedení	80 N/mm²
Maximální přípustné zatížení v tahu u pohyblivého se vedení	30 N/mm²
Torzní zatížení	Absolutně 30°/m
Délka	50,0 m

Technické údaje	
Teplota okolního prostředí	
Provoz v případě pevně položeného vedení	-20 ... 80 °C
Provoz v případě pohyblivého se vedení	0 ... 60 °C
Skladování	-20 ... 80 °C
Druh kabelu	Základní vedení
Materiál pláště kabelu	PVC DESINA zelená barva RAL 6018
Druh izolace	Bez FCKW/silikonu
Norma pro protipožární chování: Odolnost proti šíření plamene	EN 60332-1-1 až 1-3
Odolnost kabelu proti působení oleje	EN 60811-2-1 (pouze minerální olej)
Osvědčení o způsobilosti, jako certifikát pro USA	UL STYLE 2502
Osvědčení o způsobilosti, jako certifikát pro Kanadu	CSA-N.210.2-M90