SIEMENS

Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7

Artikel-Nr. : **1FK7042-5AF71-1FG2**



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Projektierungsdaten	
Bemessungsdrehzahl (100 K)	3.000 1/min
Polzahl	8
Bemessungsdrehmoment (100 K)	2,6 Nm
Bemessungsstrom	1,9 A
Stillstandsdrehmoment (60 K)	2,50 Nm
Stillstandsdrehmoment (100 K)	3,00 Nm
Stillstandsstrom (60 K)	1,80 A
Stillstandsstrom (100 K)	2,20 A
Trägheitsmoment	3,010 kgcm²
Wirkungsgrad	89,0 %

Physikalische Konstanten	
Drehmomentkonstante	1,40 Nm/A
Spannungskonstante bei 20° C	89,0 V/1000*min⁻¹
Wicklungswiderstand bei 20° C	5,15 Ω
Drehfeldinduktivität	29,0 mH
Elektrische Zeitkonstante	5,60 ms
Mechanische Zeitkonstante	2,37 ms
Thermische Zeitkonstante	30 min
Wellentorsionssteifigkeit	16.000 Nm/rad
Nettogewicht des Motors	4,9 kg

Mechanische Daten	
Motorart	Permanentmagneterregter Synchronmotor
Motortyp	Compact
Achshöhe	48
Kühlung	Selbstkühlung
Rundlauftoleranz	0,040 mm
Koaxialitätstoleranz	0,08 mm
Planlauftoleranz	0,08 mm
Schwinggrößenstufe	Stufe A
Steckergröße	M23
Schutzart	IP65 und DE-Flansch IP67
Bauform gemäß Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Temperaturüberwachung	Temperatursensor KTY84 in der Statorwicklung
Elektrischer Anschluss	Stecker für Signale und Leistung, drehbar
Farbe des Gehäuses	ohne
Haltebremse	ohne Haltebremse
Wellenende	Glatte Welle
Gebersystem	Encoder AM22DQ: Absolutwertgeber 22 bit (Auflösung 4194304, geberintern 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (Verfahrbereich 4096 Umdrehungen)

Optimaler Betriebspunkt	
Optimale Drehzahl	3.000 1/min
Optimale Leistung	0,8 kW

Grenzdaten	
Maximal zul. Drehzahl (mech.)	9.000 1/min
Maximal zul. Drehzahl (Umrichter)	6.500 1/min
Max. Drehmoment	10,5 Nm
Maximalstrom	7,4 A

Empfohlenes Motor Module	
Bemessungsstrom Umrichter	3 A
Maximalstrom Umrichter	6 A
Max. Drehmoment	8,40 Nm

Subject to change. Calculated values may differ from nameplate ratings. © Copyright Siemens