SIEMENS

Datenblatt für MICROMASTER 430



Abbildung ähnlich

Artikel-Nr. : **6SE6430-2UD42-0GA0**

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V ±10 %
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz
Bemessungsstrom (LO)	354,00 A
Bemessungsstrom (HO)	

Ausgang

Phasenzahl	3 AC
Bemessungsspannung	480 V
Bemessungsleistung (LO)	200,00 kW / 300,00 hp
Bemessungsleistung (HO)	kW / hp
Bemessungsstrom (LO)	370,00 A
Pulsfrequenz	2.000 Hz
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0...267 Hz

Überlastfähigkeit

Low Overload (LO)
150 % Ausgangsstrom für 1 s, anschließend 110 % Ausgangsstrom für 59 s mit folgendem 100 % Ausgangsstrom für 240 s in einer Zykluszeit von 300 s

Allgemeine tech. Daten

Leistungsfaktor λ	0,95
Wirkungsgrad η	0,97

Umgebungsbedingungen

Kühlung	Lüfter

Umgebungstemperatur

Betrieb (LO)	0...40 °C
Transport	-40...70 °C
Lagerung	-40...70 °C

SIEMENS

Datenblatt für MICROMASTER 430

Artikel-Nr. : **6SE6430-2UD42-0GA0**



Abbildung ähnlich

Mechanische Daten	
Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSGX
Nettogewicht	174,00 kg
Breite	3.260,0 mm
Höhe	1.533,0 mm
Tiefe	545,0 mm

Ein- / Ausgänge	
Digitaleingänge-Standard	
Anzahl	6
Relaisausgänge	
Anzahl	3
Analogeingänge	
Anzahl	2
Analogausgänge	
Anzahl	2
PTC/ KTY-Schnittstelle	
Anzahl	1

Anschlüsse	
Motorseitig	
Anschlussquerschnitt	240,00 mm²